INDURENTE S PIGMENTATO

FISSATIVO UNIFORMANTE CONSOLIDANTE PIGMENTATO AL SOLVENTE

sistemi vernicianti evoluti

Descrizione del prodotto

Descrizione

isolante coprente a solvente indicato per l'impregnazione ed il consolidamento dei supporti murali all'esterno. Grazie al suo legante stiren-acrilico sciolto in solvente,penetra e consolida il supporto murale o gli strati residui di pitture e rivestimenti.
L'elevata copertura e la possibilità di essere colorato a tintometro rendono INDURENTE S PIGMENTATO sottofondo ideale per rivestimenti a spessore e pitture, anche in tonalità intense.

Campo di applicazione

Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
Superfici in calcestruzzo.
Superfici in gesso e cartongesso.
Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
Non è consigliata l'applicazione su stuccature e supporti già verniciati con elevati strati di vecchie tempere.
Non applicare su supporti freschi.

Imballaggi

Secchio in plastica litri5 – 18

Colori

bianco

Dati tecnici

Legante

copolimero stiren-acrilico in soluzione solvente: miscela di idrocarburi alifatici

Massa volumica

1,55 ± 0,05 kg/l

Viscosità

22000 ± 2000 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Applicazione

Preparazione del substrato

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco. Spazzolare per eliminare le parti mobili del supporto, spolverare.
Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente,eliminare completamente e spolverare.
Pitture a calce o silicati: se a calce eliminare completamente, se a base silicati assicurarsi che vi sia ottima adesione. Spolverare.
Superfici murali con muffe: dopo la pulizia della superficie ammalorata, igienizzare con appositi prodotti e lasciare asciugare perfettamente.

Attrezzi

pennello, rullo

Diluizione

diluente sintetico
- a rullo 0 – 20 %
- a pennello 5 – 20 %

Resa indicativa

7-10 m^2/l per strato per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

Tinteggiatura

Il prodotto è disponibile bianco ed è tinteggiabile con le paste tintometriche del Sistema FUTURA ED-MIX. Non superare il quantitativo max di 5% in volume di paste tintometriche. La possibile colorazione a tintometro, utilizzando la stessa formulazione per le tinta di finitura, permette di verificare in fase applicativa la corretta distribuzione del prodotto sul supporto, e aiutare la copertura finale.

Essiccazione

al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore (25 °C e 65% di U.R.)

Pulizia degli attrezzi

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con diluente sintetico

Indicazioni di sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/h: Primer fissativi (base solvente): 750 g/l (2010)
INDURENTE S PIGMENTATO Contiene max: 750 g/l VOC
Infiammabile - irritante - pericoloso per l'ambiente
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Stoccaggio

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

Voce di capitolato

Fissativo murale pigmentato a solvente per esterno.
Applicazione, su superfici già predisposte, di isolante fissativo pigmentato a solvente INDURENTE S PIGMENTATO a base di resina stiren-acrilica in soluzione ad elevato effetto consolidante e coprente, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al m^2.

Aggiornamento 9/2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH
ITALY
TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it