SIRE RIMET

PITTURA PER CAMPI IN ERBA

	Descrizione del prodotto
Descrizione	Idropittura ad alta copertura e punto di bianco, specifica per la demarcazione delle linee su manti erbosi o superfici terrose di impianti sportivi. La sua formula specifica migliora la visibilità della zona di gioco, anche in condizioni avverse come pioggia o nebbia ed è inoltre in linea con le attuali normative di sicurezza, non contenendo additivi pericolosi o calce e perciò non irritante per la pelle e gli occhi degli atleti. Non danneggia il manto erboso ed è idonea per essere applicata con tutte le macchine traccialinee presenti sul mercato
Campo di applicazione	terreni e campi erbosi da gioco.
Imballaggi	Secchio in plastica litri 14
Colori	Bianco
	Dati tecnici
Legante	copolimero sintetico in dispersione acquosa, titanio, cariche ed additivi selezionati.
Gloss	Opaco, < 5 gloss (Gardner 60°)
Massa volumica	1650 ± 20 g/l (a 20°C)
Viscosità	20000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
Solidi in peso	69 ± 2%
COV	Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/c; BA): 75 g/l (2007); 40 g/l (2010). SIRETIXcontiene al massimo 40 g/l di COV.
	Preparazione dei supporti
	Applicazione: con apposita macchina traccialinee, dopo averlo mescolato con cura. **Condizioni applicative** Applicare su supporto asciutto. Non applicare con nebbia e con temperatura al di sotto dei 5°C per non rallentare eccessivamente l'essiccazione. Non applicare in caso di imminente pioggia. **Diluizione**: a spruzzo con macchina traccialinee anche tipo airless. Non applicare con temperature inferiori a 5°C (ambiente, prodotto, supporto) o su manti erbosi bagnati. Il prodotto è calpestabile dopo 30 minuti dalla sua applicazione. Si diluisce con il 5-10% in peso di acqua . Resa: 15-25 mt. lineari (x 10 cm. di larghezza) per lt. comunque in relazione all'assorbimento ed alla compattezza del supporto. **Essiccazione** Essiccazione fuori polvere minuti 5 - 10 Essiccazione al tatto minuti 30 - 60 Essiccazione totale ore 2 - 4
	Avvertenze
	NOTE: Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza PITTURA PER TAPPETI ERBOSI
Aggiornamento	3/2020

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica

SARA TECNOLOGIE E SISTEMI PER L'EDILIZIA

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH
ITALY

TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it