SIRELASTO FONDO incolore

SOLUZIONE ISOLANTE E CONSOLIDANTE ELASTOMERICA

Descrizione del prodotto

Descrizione	liquido composto da speciali resine elastomeriche ed un'accurata selezione di additivi. Penetra particolarmente in profondità del supporto di applicazione ed è molto resistente all'aggressione alcalina in ambiente urbano, rurale, marino ed industriale.
Campo di applicazione	Applicabile su supporti cementizi:Intonaci civili di malta di cemento,e su tutti gli intonaci a base cementizia, intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento,nuovi o già pitturati,previo tratta-mento adeguato.
Imballaggi	Litri 1 – 5 – 14

Dati tecnici

Legante	resine elastomeriche a basso odore.
Massa volumica	1,000 ÷ 1,030 kg/l
Residuo secco	50% ± 0,5
Classificazione COV	SIRELASTO FONDO contiene al massimo 8,1 g/l

Applicazione

Preparazione del substrato	**Opere murarie non verniciate** Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi.In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere,spazzolando o carteggiando,le eventuali efflorescenze presenti. Livellare le irregolarità con stucco o rasante idoneo. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere,smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. **Supporti murari precedentemente verniciati** Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.
Applicazione	Mescolare bene il prodotto prima,durante la diluizione e durante l'applicazione. Diluire il prodotto con acqua, dare 1 mano. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
Strumenti applicativi idonei	rullo, pennello
Diluizione	acqua: fino al 300% in funzione dell'assorbimento del supporto
Resa teorica	20-30 m^2/litro per mano in funzione del supporto e della diluizione
Essiccazione	1 ora al tatto / 6 ore sopraverniciabile / 24 ore completa
Immagazzanimento	• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti • Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Avvertenze	Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini.Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.
Aggiornamento	3/2020

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH
ITALY

TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it