SIRESILICAT FOND

IMPREGNANTE MURALE AI SILICATI

	Descrizione del prodotto
Descrizione	Impregnante a base di silicato di potassio modificato, specifico per l'impregnazione e consolidamento delle superfici murali prima del trattamento con pitture o rivestimenti ai silicati. SIRESILICAT FOND reagisce chimicamente con il supporto mediante un processo denominato "silicatizzazione". In tal modo consolida ed uniforma gli assorbimenti, permettendo di ottenere delle finiture omogenee
Campo di applicazione	Intonaci a calce, intonaci civili di malta bastarda o equivalente. Non applicabile su gesso e cartongesso e su vecchie pitture e rivestimenti di natura organica.
Imballaggi	Litri 5-14
Colori	incolore
	Dati tecnici
Legante	silicato di potassio stabilizzato con dispersione organica
Massa volumica	1,07 ± 0,03 kg/l
	Applicazione
Preparazione del substrato	Superfici in intonaco: Assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni. Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente; livellare le irregolarità del supporto mediante SIREBETON RESET. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura, assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare SIRESILICAT FOND secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione
Consigli pratici	Condizioni dell'ambiente e del supporto: Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C Umidità relativa dell'ambiente: <75% Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umidità del supporto: <10% Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole. SIRESILICAT FOND, come tutti i prodotti inorganici, è estremamente sensibile alle condizioni dell'ambiente e del supporto, pertanto è opportuno rispettare le norme di applicazione indicate. Attrezzi: pennello: mescolare il prodotto prima dell'applicazione. Diluizione: diluire con circa il 100% d'acqua ed applicare a pennello sulle superfici, evitando la formazione di colature. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti, diminuire la diluizione e se necessario, applicare 2 strati di isolante. Resa indicativa: 8-10 mq/l su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.
	Avvertenze
	Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. H: Primer fissativi (base Acqua): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010) SIRESILICAT FOND contiene max: 30 g/l VOC. Irritante per gli occhi e la pelle. / conservare fuori dalla portata dei bambini. / evitare il contatto con gli occhi. / incaso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. / usare guanti adatti. / in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.
Aggiornamento	3/2020

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica

SARA TECNOLOGIE E SISTEMI PER L'EDILIZIA

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH
ITALY

TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it