SIRESEAL • TILE PRIMER

PRIMER IN POLIURETANO TRASPARENTE
MONOCOMPONENTE PER SUPERFICI NON ASSORBENTI
base solvente

Descrizione

Primer trasparente, monocomponente per SIRETRANS MD che favorisce l'adesione alle superfici non assorbenti. Base solvente. Asciuga a contatto con la superficie e l'umidità

Campi di applicazione

E' principalmente usato come primer per favorire l'adesione delle membrane colorate o trasparenti in poliuretano sulle superfici vetrate come:
• Tegole in ceramica smaltata
• vetro • massetti in vetro, etc
• malta • legno, etc
• Impermeabilizzazioni di tetti con isolamento invertito
SIRE TRANS TILE PRIMER può essere usato anche come stabilizzatore per superfici vecchie e fragili in calcestruzzo. Può anche essere usato come una pellicola di protezione resistente ai prodotti chimici, agli oli, grassi, umidità e altri liquidi sporchi.

Performance

• Semplice applicazione
• Offre completa aderenza a superfici difficili come vetro
• Stabile ai raggi UV

consumo

30 – 60 g/m2 applicata in uno o due strati. Questo consumo è basato su una applicazione a rullo su una superficie licia e in ottime condizioni. Fattori quali una superficie estremamente porosa, temperature e metodi di applicazione possono alterare il consumo.

confezioni

Latta da Kg. 1

colore

incolore

APPLICAZIONE

preparazione della superficie

La preparazione accurata della superficie è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. La superficie necessita di essere pulita, asciutta libera da ogni contaminazione che può in qualche modo intaccare l'adesione della membrana. Il grado di umidità massima non deve superare il 5%.
Le nuove strutture in calcestruzzo devono essere asciutte e si consiglia di far passare almeno 28 giorni. Le coperture vecchie e deteriorate e le eventuali sostanza oleose, organiche e grasse devono essere rimosse tramite una macchina. Le eventuali irregolarità della superficie devono essere livellate. Ogni pezzo di superficie deteriorato deve essere rimosso.

priming

Per ottenere risultati ottimali, la temperatura durante l'applicazione e l'asciugatura deve essere compresa tra i 5°C e i 35°C e il livello di umidità compreso tra il 50% e il 70%. basse temperature ritardano l'essiccazione mentre temperature elevate possono accelerarla. Una alta umidità può inficiare il risultato finale.
Applicare SIRETRANS TILE PRIMER inzuppando un panno pulito e asciutto e strofinarlo sulla superficie. Cambiare spesso il panno, Con questa procedura si garantisce sia l'attivazione chimica della superficie che lo sgrassamento della superficie. Assicurarsi che ci sia abbastanza quantità di SIRETRANS TILE PRIME su tutta la superficie trattata.
Dopo circa 1-2 ore applicare la successiva membrana in poliuretano.

NOTE LEGALI*: I valori sopra esposti possono subire aggiornamenti e variazioni. SARA Srl si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Per un corretto uso dei nostri prodotti consultare i capitolati tecnici. Per ulteriori informazioni o usi particolari consultare il nostro ufficio tecnico. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite, rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e l'utilizzo dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi non soggetti al nostro controllo, l'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*

imballaggio

Le latte devono essere conservate in un luogo asciutto e freddo per massimo 9 mesi. Il materiale deve essere protetto da umidità e luce solare diretta. Temperatura di stoccaggio 5-30°C. I prodotti devono rimanere nei loro contenitori originali non aperti dove è indicato il nome dell'azienda produttrice, la destinazione del prodotto, il numero di lotto e le etichette con le precauzioni di applicazione.

misure di sicurezza

SIRETRANS TILE PRIMER contiene alcool isopropilico. Far riferimento alle informazioni del fornitore e studiare il foglio di sicurezza.

S.A.R.A. Srl
TECNOLOGIE E SISTEMI PER L'EDILZIA
ZONA IND. FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH
+ 39 0873 941333
INFO@SARAEDILSYSTEM.IT
WWW.SARAEDILSYSTEM.IT

SARA
TECNOLOGIE E SISTEMI PER L'EDILIZIA